

## Horizontal Bar “Club”

Specially designed Horizontal Bar with an integrated click system for quick and easy height adjustment without losing the tension. Height adjustment can be carried out without releasing the tension and, thanks to the quick-release mechanism, allows rapid adjustment in small increments. The rust-resistant horizontal bar rail (art. 4140705) can be effortlessly swapped for a “Club” Uneven Bar (art. 2205390), thereby offering flexible training options.



### TECHNICAL DATA

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reference number                                                                       | 1384094                                                                                                                                                                              |
| Height adjustment                                                                      | Fast clicking height adjuster with additional safety bolt without releasing the tension.<br>Adjustable from 60–300 cm:<br>60–220 cm per 10 cm and<br>220–300 cm per 5 cm increments. |
| Uprights                                                                               | Galvanized steel inner tubes, made of rectangular 4 mm (thickness) steel with a clear height indication. Epoxy-coated outer tubes in silver.                                         |
| Anchoring                                                                              | 4 floor anchors 1384121 (not included)                                                                                                                                               |
| Tension system                                                                         | Tension cables with 7 mm steel chains and 16 D-shackles.<br>Fast tension releaser included.                                                                                          |
| Required space                                                                         | 400 x 550 cm (excluding landing mats)                                                                                                                                                |
| Rail                                                                                   | High-tensile stainless steel rail, ultrasonically tested. (art. 4140705)                                                                                                             |
| Optional features                                                                      | Rail can be effortlessly swapped for a “Club” Uneven Bars rail (art. 2205390)<br>The floor distance holder is not required if installed over a pit.                                  |
| <b>Packaging and scope of delivery data: see assembly instructions and user manual</b> |                                                                                                                                                                                      |

06/2026

## Übungsreck „Club“

Speziell entwickeltes Übungsreck mit integriertem Klicksystem zur einfachen und schnellen Höhenverstellung. Die Höhenanpassung erfolgt ohne Lösen der Verspannung und ermöglicht dank Schnellverschluss eine schnelle Einstellung in kleinen Intervallen. Die rostbeständige Reckstange kann mühelos gegen einen Stufenbarrenholm „Club“ (Art. 2205390) ausgetauscht werden und bietet dadurch flexible Einsatzmöglichkeiten im Trainingsbetrieb.



### TECHNISCHE DATEN

|                  |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 1384094                                                                                                                                                                                              |
| Höhenverstellung | Höhenverstellung mit Schnellverschluss und Sicherheitsbolzen ohne Lösen der Verspannung.<br>Verstellbar von 60–300 cm:<br>60–220 cm in 10-cm-Schritten und<br>220–300 cm in 5-cm-Schritten.          |
| Standrohre       | Innenrohre aus verzinktem Stahl, gefertigt aus rechteckigem Stahl mit einer Stärke von 4 mm und einer klaren Höhenangabe. Außenrohre mit Epoxidbeschichtung in Silber.                               |
| Verankerung      | 4 Bodenanker Art. 1384121 (nicht im Lieferumfang enthalten)                                                                                                                                          |
| Verspannung      | Spannseile mit 7-mm-Stahlketten und 16 D-Schäkeln. Mit Schnellspannvorrichtung.                                                                                                                      |
| Grundfläche      | 400 x 550 cm (ohne Landematten)                                                                                                                                                                      |
| Reckstange       | Rostbeständige Reckstange (Art. 4140705)                                                                                                                                                             |
| Optional         | Die Reckstange lässt sich mühelos gegen einen „Club“-Stufenbarrenholm (Art. 2205390) tauschen.<br>Der Bodenabstandshalter ist nicht erforderlich, wenn die Anlage über einer Grube installiert wird. |
|                  | <b>Packmaße und Lieferumfang finden Sie in der Aufbauanleitung.</b>                                                                                                                                  |

06/2026